

DAMPFMOBIL DM 1500



Technische Daten

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Dampfleistung | 600 – 1500 kg/h |
| Wärmeleistung | 1.000 kW |
| Abmessungen (o. Deichsel) | 6.050 x 2.410 x 2.580 mm |
| Gewicht (ohne Heizöl/Wasser) | 7.000 kg |
| Medium | Sattdampf ca. 200°C |
| Ansprechüberdruck SV | 18 bar |
| Einstellbereich Kessel | 6 – 16 bar |
| Druckreduzierstation | 0,5 – 6,5 bar (optional) |
| Max. Betriebsdruck | ca. 16 bar |
| Inhalt Heizöltank extern | 1.500 l (optional) |
| Brennstoff | Heizöl EL (optional Erdgas) |
| Frostschutzeinrichtung | ja |
| Fernüberwachung | optional |
| Stromanschluss | 400V / CEE 32A |
| Kaminanlage | Edelstahlschornstein |
| Flexible Anschlussleitungen | nach Bedarf |
| Dampfanschluss | DN50/PN40 |
| Kondensatanschluss | DN25/PN40 |
| Wasseranschluss | ¾" – 1" |

Das DAMPFMOBIL DM 1500 ist eine fahrbare und sofort betriebsbereite Dampfanlage in einem Container für den mobilen Einsatz und autarken Betrieb. Die Anlage ist ausgestattet mit Wasserservicemodul, Abfahr-, Bereitschafts- und Anfahreinrichtung (ABA), Wasserprobekühleinrichtung und automatischer Chemikalien-dosierung.

All unsere Dampfanlagen sind nach neuestem Stand der Wissenschaft und Technik entwickelt und mit Kessel und Komponenten der Firma Loos ausgestattet. So garantieren wir für einen zuverlässigen und umweltverträglichen Betrieb.

Unsere Anlagen ständigen Kontrollen und regelmäßigen Wartungsarbeiten unterzogen.