

DAMPFMOBIL DM 600



Technische Daten

Dampfleistung	0 – 600 kg/h
Wärmeleistung	400 kW
Abmessungen (o. Deichsel)	4.100 x 2.400 x 2.800 mm
Gewicht (ohne Heizöl/Wasser)	ca. 3.500 kg
Medium	Sattdampf ca. 200°C
Ansprechüberdruck SV	18 bar
Einstellbereich Kessel	6,5 – 16 bar
Druckreduzierstation	0,5 – 6,5 bar (optional)
Max. Betriebsdruck	ca. 16 bar
Inhalt Heizöltank intern	1.000 l
Brennstoff	Heizöl EL (optional Erdgas)
Frostschutteinrichtung	ja
Fernüberwachung	optional
Stromanschluss	400V / CEE 16A
Kaminanlage	Edelstahlschornstein
Flexible Anschlussleitungen	nach Bedarf
Dampfanschluss	DN50/PN40
Kondensatanschluss	DN25/PN40
Wasseranschluss	3/4" – 1"

Das DAMPFMOBIL DM 600 ist eine fahrbare und sofort betriebsbereite Dampfanlage auf einem Tandemanhänger für den mobilen Einsatz und autarken Betrieb. Die Anlage ist ausgestattet mit Wasserservicemodul, Abfahr-, Bereitschafts- und Anfahr-einrichtung (ABA), Wasserprobekühl-einrichtung und automatischer Chemikaliendosierung.

All unsere Dampfanlagen sind nach neuestem Stand der Wissenschaft und Technik entwickelt und mit Kessel und Komponenten der Firma Loos ausgestattet. So garantieren wir für einen zuverlässigen und umweltverträglichen Betrieb.

Unsere Anlagen ständigen Kontrollen und regelmäßigen Wartungsarbeiten unterzogen.