

HEIZMOBIL HM 2200

Mobile Wärmelösungen für
Ihren individuellen Bedarf.



Technische Daten

Wärmeleistung	1.000 – 2.200 kW
Abmessungen	6.058 x 2.438 x 2.591
Gewicht (ohne Heizöl/Wasser)	ca. 8.500 kg
Medium	Warmwasser 90/70°C
Sicherung	Heizung 3 bar / max. 6 bar
Zirkulation	-
Förderdaten Hauptpumpe	107 m ³ /h: 27 mWs
Leistung Warmwasser 45°C	Optional
Inhalt Heizöltank intern	2.000 l
Brennstoff	Heizöl EL (optional Erdgas)
Frostschutzeinrichtung	ja
Fernüberwachung	optional
Stromanschluss	400V / CEE 63A
Kaminanlage	Edelstahlschornstein
Flexible Anschlussleitungen	VL / RL

All unsere Notheizzentralen sind nach neustem Stand der Wissenschaft und Technik entwickelt und mit modernster Heiztechnik ausgestattet. So garantieren wir einen umweltfreundlichen, geräuscharmen und leistungsstarken Betrieb.

Um im Notfall einen reibungslosen Ablauf aller Maßnahmen zur schnellstmöglichen Wiederaufnahme Ihrer Wärmezeugung gewährleisten zu können, werden unsere Anlagen ständigen Kontrollen und regelmäßigen Wartungsarbeiten unterzogen.