

HEIZMOBIL HM 600



Mobile Wärmelösungen für Ihren individuellen Bedarf.



Technische Daten

Wärmeleistung	555 - 600 kW
Abmessungen inkl. Deichsel	5.500 x 2.400 x 2.800
Gewicht (ohne Heizöl/Wasser)	ca. 3.500 kg
Medium	Warmwasser 90/70°C Brauchwasser 60/45°C
Sicherung	Heizung 3 bar Brauchwasser 10 bar
Zirkulation	ja
Förderdaten Hauptpumpe	26 m ³ /h: 8-10 mWs
Leistung Warmwasser 45°C	13.300 l/h
Expansionsgefäß	500 l
Inhalt Heizöltank intern	1.500 / 2.000 l
Brennstoff	Heizöl EL (optional Erdgas)
Frostschutzeinrichtung	ja
Fernüberwachung	optional
Stromanschluss	400V / CEE 16A
Kaminanlage	Edelstahlkamin
Flexible Anschlussleitungen	VL / RL / WW / KW / Zirko

All unsere Notheizzentralen sind nach neuestem Stand der Wissenschaft und Technik entwickelt und mit modernster Heiztechnik ausgestattet. So garantieren wir einen umweltfreundlichen, geräuscharmen und leistungsstarken Betrieb.

Um im Notfall einen reibungslosen Ablauf aller Maßnahmen zur schnellstmöglichen Wiederaufnahme Ihrer Wärmezeugung gewährleisten zu können, werden unsere Anlagen ständigen Kontrollen und regelmäßigen Wartungsarbeiten unterzogen.