

KM Cool 10 air LT

Lüftungsgerät, 10kW bei 0°C



Eigenschaften

Der KM Cool AIR 10 LT verdrängt mit seinem groß dimensionierten Ventilator ein Luftvolumen von fast 6.500 m³/h und ist mit einer Entfrostsautomatik ausgestattet.

In Verbindung mit entsprechender Kaltwasserversorgung ergibt sich ein Arbeitsbereich von + 10 bis -10°C Ausblastemperatur. Damit ist dieses Lüftungsgerät besonders für Kühl- und Tiefkühlager mit temperaturkritischer Ware geeignet

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	1.775 x 600 x 600 mm
Gewicht	150 kg
Wasseranschlüsse	2" Bauerkupplungen
Luftdurchsatz	6.480 m ³ /h
Betriebsstrom	6 A/15 A (Entfrostung)
Spannungsversorgung	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Max. Leistungsaufnahme	3 kW
Elektr. Anschluss	400V / CEE 16 A
Geräuschpegel	64 db(A) in 10 m
Nominale Kälteleistung	10 kW bei 0°C
	Ausblastemperatur

Technische Änderungen vorbehalten

Vorteile

Dieses 10kW Lüftungsgerät kann auf einem Regal in einem bestehenden Palettenlager positioniert werden oder auf eigens hierfür angefertigten Ständern.

Der Niedertemperatur-Luftkühler verfügt über eine Entfrostsautomatik. Dadurch ist er mit bis zu -10°C kalter Luft betreibbar, ohne einzufrieren.

Angeschlossen werden kann der KM Cool 10 air LT an einen bestehenden Kaltwasserkreislauf oder an einen Mietkaltwassersatz von MOBIL in TIME. Auf diese Weise werden vorhandene Kühlräume versorgt oder zusätzlicher temporärer Kühlraum ohne großen Aufwand geschaffen.

Alle Versorgungsanschlüsse (Wasser, Elektrik und Kondensat) befinden sich auf der linken Seite - eine unkomplizierte Installation ist sichergestellt.