

## KM Cool 25 air LT

Lüftungsgerät, 25kW bei 0°C



### Eigenschaften

Der Cool AIR 25 LT verdrängt mit seinem groß dimensionierten Ventilator ein Luftvolumen von fast 14.000 m<sup>3</sup>/h, und ist mit einer Entfrostungsautomatik ausgestattet.

In Verbindung mit entsprechender Kaltwasserversorgung ergibt sich ein Arbeitsbereich von + 10 bis -10°C Ausblastemperatur.

### Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	1.775x1.200x1.400 mm
Gewicht	400 kg
Wasseranschlüsse	2" Bauerkupplungen
Luftdurchsatz	13.896 m <sup>3</sup> /h
Betriebsstrom	3 A/36,5 A (Entfrostung)
Spannungsversorgung	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Max. Leistungsaufnahme	14,4 kW
Elektr. Anschluss	CEE 63 A
Geräuschpegel	64 db(A) in 10 m
Nominale Kälteleistung	25 kW bei 0°C Ausblastemperatur

Technische Änderungen vorbehalten

### Vorteile

Dieses 25kW Lüftungsgerät kann auf einem Regal in einem bestehenden Palettenlager positioniert werden oder auf eigens hierfür von MOBIL in TIME angefertigten Ständern. Der Niedertemperatur-Luftkühler verfügt über eine Entfrostungsautomatik. Dadurch ist er mit bis zu -10°C kalter Luft betreibbar, ohne einzufrieren. Angeschlossen werden kann der KM Cool 25 air LT an einen bestehenden Kaltwasserkreislauf oder an einen Mietkaltwassersatz von MOBIL in TIME. Auf diese Weise werden vorhandene Kühlräume versorgt oder zusätzlicher temporärer Kühlraum ohne großen Aufwand geschaffen.

Alle Versorgungsanschlüsse (Wasser, Elektrik und Kondensat) befinden sich auf der linken Seite - eine unkomplizierte Installation ist sichergestellt.