

KM Cool 25 air

25 kW Lüftungsgerät



Eigenschaften

Der KM Cool 25 air ist mit einem Radialventilator ausgestattet, der maximal 2300 m³/h Luftvolumen verdrängt und eine externe Pressung von 200 Pa erzeugt.

Mit seinen Transportrollen, den Schnellverschlüssen zur Kaltwasserversorgung und der eleganten Optik ist dieses Lüftungsgerät besonders für Büro-, Serverraum- und Veranstaltungsklimatisierungen geeignet.

In 5 Stufen zu regelnde Luftleistung.

In Verbindung mit entsprechender Kaltwasserversorgung ergibt sich für den KM Cool 25 air ein Arbeitsbereich von +30 bis +10°C.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	770x710x1.620 mm
Höhe mit Ausblasaufsatz	1830 mm
Gewicht	165 kg
Wasseranschlüsse	1" Camlock
Kondensatanschluss	1/2"
Luftdurchsatz	2.300 m ³ /h
Externe Pressung	200 Pa
Betriebsstrom	6,7 A
Spannungsversorgung	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Nenn-Leistungsaufnahme	1,5 kW
Elektr. Anschluss	Schuko
Schalldruckpegel	61 dB(A) in 10 m
Nominale Kälteleistung	25 kW bei 14°C
	Ausblasttemperatur
Luftauslass	1 x 500mm oben
Optionaler Aufsatz	3-seitiger Luftauslass

Technische Änderungen vorbehalten

Vorteile

Der KM Cool 25 air ist ein elegantes Standgerät - leicht zu transportieren und passt durch jede Standard-Tür und in jeden Standard-Aufzug.

Betrieben werden kann dieses Gerät an einem bestehenden Kaltwasserkreislauf oder mit einem Mietkaltwassersatz von MOBIL in TIME.

Der Kondensatablauf wird durch eine interne Kondensatwanne mit externem Schlauchanschluss gewährleistet.

Alle Versorgungsanschlüsse (Wasser, Elektrik und Kondensat) befinden sich auf der Rückseite des Airhandlers - eine unkomplizierte Installation ist sichergestellt.