

## KM Cool 7 split

6,5 kW Klimagerät



### Eigenschaften

Der externe Wärmetauscher erlaubt sowohl Innen-, als auch Außenaufstellung.

Der Temperaturarbeitsbereich von 8 – 35°C macht den KM Cool 7 split zum idealen Kompaktklimagerät für alle Anwendungen im Industrie- und Komfortsektor, sei es nun bei der Produktion, im Büro, bei Veranstaltungen oder zur Entfeuchtung.

Die Temperaturregelung erfolgt über einen Thermostat. Das Gerät verfügt über eine automatische Kondenswasserabfuhr

### Technische Daten

Abmessungen (LxBxH)	385 x 855 x 1.245mm
Gewicht	119 kg
Luftdurchsatz (2 Stufen)	1.050 / 1.600 m <sup>3</sup> /h
Leistungsaufnahme	2,76kW bei 25°C / 60%r.F.
Spannungsversorgung	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Absicherung	16 A
Max. Entfeuchtung	180 l/Tag
Geräuschpegel Stufe 1/2	61/62 db(A) in 3 m
Kühlkapazität bei 25°C/max.	6,5 / 8,2 kW
Umgebungsbedingungen	+8°C bis +35°C
Kühlmedium	Wasser
Temperaturregelung	Thermostat
Kondenswasserabführung	automatisch
Wärmetauscher extern	
• Leistungsaufnahme	0,076 kW
• Abmessungen (LxBxH)	275x255x550 mm
• Gewicht	20 kg
• Länge Verbindungsleitung	5m im Lieferumfang, optional bis 30m

### Vorteile

Durch den Betrieb am 230V-Netz ist der KM Cool 7 split auch in allen nicht industriellen Bereichen sofort einsatzbereit.

Die Aufstellbarkeit des Wärmetauschers in bis zu 30 m Entfernung und die Transportrollen erhöhen die Flexibilität noch zusätzlich.

Komfort-Steigerung durch optional erhältliches, fernbedienbares Thermostat.

Technische Änderungen vorbehalten